


24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED pásik

5905339245182



Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou príľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme dosvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = 4,8

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1m = 500

Farba svetla: studená biela

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Stupeň IP: 00

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 3

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 250

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6500

Spotreba v režime zapnutia P_{on} [W]: 2.4


Výška [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8

Hĺbka [mm]: 1

24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED pásik



Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.313

Súradnice chromatickosti (y): 0.337

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 25

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: -30

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 126

Dĺžka kusového balenia [cm]: 20.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 22.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.3

Šírka kartónu [cm]: 32

Výška kartónu [cm]: 28.5

Dĺžka kartónu [cm]: 52

Objem kartónu [m³]: 0.047424



24518 LEDS-B 4.8W/M IP00-CW

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO:

19030 CONNECTOR 8

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8 (19030)



19032 CONNECTOR 8-CP

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CP (19032)



19033 CONNECTOR 8-CPC

Konektor pre LED pásik,
CONNECTOR 8-CPC (19033)

